


СПЕЦИФИКАЦИЯ 10мм

Спирално усукан мокет HTN-6.6-SD / или прав мокет N-6.6-SD/
 Без пластмасови примеси в подложката и канта (по PVC)
 Подходящи за поставяне върху подово отопление
 Ниска височина на изтривалката за по-лесно поддържане
 Антихлъзгащ гумен гръб клас: NFSI-h.t. 101-C
 Антистатичност: EN 14011-Antistatic
 Поведение при пожар: EN 13501-1 / Cfl-s1-трудно горими
 Качество при материалите и производството: IS-OETI-Tested-Certificate
 Безопасност на материалите: -Öko-Tex® Standard 100
 Изпиране със свободно течаща вода чрез наикисване
 Пране в перални машини до t60C
 Сушене в барабани сушилни до t60C
 Произведена в ЕС

Височина около: 10mm
 Тегло около: 2,50 kg/m²
 Влаго абсорбиране около: 3-4 l/m²
 Прахозадържане около: 650 g/m²

РАЗМЕРИ:

СТАНДАРТНА ШИРОЧИНА: 60cm, 75cm, 85cm, 115cm, 150cm, 200cm
 СТАНДАРТНА ДЪЛЖИНА: до 400cm, по запитване: до 750cm

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗМЕРИ: ДА

