


ДЕТАЙЛИ

Спирален мокет HTN-6.6.-SD
 Антихлъзгащо гумено дъно
 Висок клас на сцепление NFSI-H.T. 101-C
 Пожарен клас: EN 13501-1 / Cfl-s1-трудно горими
 Антистатичност: EN 14011-Antistatic
 Антихлъзгащ скосен кант 2см
 Подходящ за подово отопление
 Десет цвята тип меланж за повече мръсотия

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Прахозадържане около: 800g/m²
 Увеличена водоабсорбция: 4 L/m²
 Гумен кант около: 20мм
 Влакно: 8-9мм
 Гумен гръб: около: 2мм
 Тотал височина около: 10мм
 Тегло около: 2,50 kg / m²

СТАНДАРТНА ШИРОЧИНА: 85см, 115см, 150см
ИНДИВИДУАЛНА ШИРОЧИНА: ДА

СТАНДАРТНА ДЪЛЖИНА: до 400см
ИНДИВИДУАЛНА ДЪЛЖИНА: до 700см

НАЛИЧНИ НА СКЛАД: 60x85, 85X115, 85X150,
 15X150, 115X180, 115X20, 150X200см

Стандартен производствен толеранс в размера до +/- 5%
 Наличните на склад количества са валидни към дата на оферта /запитване/

