



ДЕТАЙЛИ

Спирален мокет HTN-6.6.-SD
 Антихлъзгащо гумено дъно в два варианта
 Висок клас на сцепление NFSI-H.T. 101-C
 Пожарен клас: EN 13501-1 / Cfl-s1-трудно горими
 Антистатичност: EN 14011-Antistatic
 Качествени и безопасни материали
 Антихлъзгащ скосен кант 2см
 Подходящ за подово отопление
 Шестнадесет еднородни цвята

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Голямо прахозадържане около: 950g/m²
 Подобрена водоабсорбация около: 4,5 L/m²
 Гумен кант около: 20мм
 Влакно около: 9-10мм
 Гумен гръб около: 2мм
 Тотал височина около: 12мм
 Тегло около: 2,50 kg / m²

СТАНДАРТНА ШИРОЧИНА: 85см, 115см, 150см
ИНДИВИДУАЛНА ШИРОЧИНА: ДА

СТАНДАРТНА ДЪЛЖИНА: до 400см
ИНДИВИДУАЛНА ДЪЛЖИНА: до 700см

НАЛИЧНИ НА СКЛАД: 60x85, 85x115, 85x150,
 15x150, 115x180, 115x20, 150x200см

Стандартен производствен толеранс в размера до +/- 5%
 Наличните на склад количества са валидни към дата на оферта /запитване/

